

# PERKUTE – Clean-o-mat – Reinigungsanlage

## Baureihe „PF“

Das moderne Reinigungszentrum zur kraftvollen  
Reinigung auf höchstem Niveau

### Technische Daten:

| Clean-o-mat PF              | PF 100               | PF 150               | PF 200               |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Reinigungsrost              | □ 1000 mm            | □1500 mm             | □2000 mm             |
| Nutzbare Höhe               | 800 mm               | 1000 mm              | 1250 mm              |
| Nutzbare Korbdiaagonale*    | 1260 mm              | 1755 mm              | 2800 mm              |
| Beladehöhe                  | 950 mm               | 1020 mm              | 1040 mm              |
| Zul. Korbbelastung          | 750 kg               | 1000 kg              | 1250 kg              |
| Flüssigkeitsvolumen 1 Tank  | 650 l                | 850 l                | 1150 l               |
| Flüssigkeitsvolumen 2 Tank  | 650 l/ 265 l         | 850 l/ 400 l         | 1150 l/ 500 l        |
| Pumpenförderleistung 1 Tank | 280 l/min            | 450 l/min            | 480 l/min            |
| Pumpenförderleistung 2 Tank | 280 l/min/ 200 l/min | 450 l/min/ 200 l/min | 480 l/min/ 230 l/min |
| Pumpenmotor 1 Tank          | 4 kW                 | 5,5 kW               | 11 kW                |
| Pumpenmotor 2 Tank          | 4 kW/ 1,5 kW         | 5,5 kW/ 1,5 kW       | 11 kW/ 4 kW          |
| Spritzdruck 1 Tank          | 5 bar                | 4,5 bar              | 6,5 bar              |
| Spritzdruck 2 Tank          | 5 bar/ 3 bar         | 4,5 bar/ 3 bar       | 6,5 bar/ 3,5 bar     |
| Heizleistung 1 Tank         | 18 kW                | 27 kW                | 36 kW                |
| Heizleistung 2 Tank         | 18 kW/ 15 kW         | 27 kW/ 15 kW         | 36 kW/ 18 kW         |
| Anschlusswerte              | 230/400 V/ 50 Hz     | 230/400 V/ 50 Hz     | 230/400 V/ 50 Hz     |
| Gesamt -Höhe**              | 3000 mm              | 3440 mm              | 3950 mm              |
| -Breite                     | 2370 mm              | 2924 mm              | 3365 mm              |
| -Tiefe                      | 1665 mm              | 2056 mm              | 2590 mm              |
| -Gewicht                    | 1320 kg              | 1600 kg              | 2200 kg              |

technische Änderungen vorbehalten

\* abhängig vom eingesetzten Düsenrohrsystem

\*\* bei geöffneter Hubtür

**Gewährleistung:** 12 Monate auf alle Konstruktionsteile  
ausgenommen betriebsüblicher Abnutzung