

PERKUTE – Clean-o-mat – Reinigungsanlage Baureihe „PF Rhönrad-Reinigungsanlage Typ 1250“

Das moderne Reinigungszentrum zur intensiven
Reinigung mit Rhönradtechnik

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Clean-o-mat PF Rhönrad | 1250 |
| Nutzbare Länge | 1250 mm |
| Nutzbare Höhe | 970 mm |
| Nutzbare Breite | 840 mm |
| Beladehöhe | 1020 mm |
| Zul. Korbbelastung | 500 kg |
| Flüssigkeitsvolumen 1 Tank | 850 l |
| Flüssigkeitsvolumen 2 Tank | 850 l/ 400 l |
| Pumpenförderleistung 1 Tank | 450 l/min |
| Pumpenförderleistung 2 Tank | 450 l/min/ 200 l/min |
| Pumpenmotor 1 Tank | 5,5 kW |
| Pumpenmotor 2 Tank | 5,5 kW/ 1,5 kW |
| Spritzdruck 1 Tank | 4,5 bar |
| Spritzdruck 2 Tank | 4,5 bar/ 3 bar |
| Heizleistung 1 Tank | 27 kW |
| Heizleistung 2 Tank | 27 kW/ 15 kW |
| Anschlusswerte | 230/400 V/ 50 Hz |
| Gesamt -Höhe** | 3440 mm |
| -Breite | 2924 mm |
| -Tiefe | 2056 mm |
| -Gewicht | 1920 kg |

technische Änderungen vorbehalten

** bei geöffneter Hubtür

Gewährleistung: 12 Monate auf alle Konstruktionsteile
ausgenommen betriebsüblicher Abnutzung