

# PERKUTE - Clean-o-mat - Reinigungsanlagen

## Baureihe „RC“

Das preisgünstige Seriengerät für den universellen Einsatz

### Technische Daten:

Clean-o-mat RC	RC 68	RC 82	RC 122	RC 162
<b>Nutzbarer Korb-Ø</b>	690 mm	790 mm	1190 mm	1520 mm
<b>Nutzbare Höhe</b>	450 mm	500 mm	500 mm	550 mm
<b>Beladehöhe</b>	825 mm	930 mm	830 mm	910 mm
<b>Zul. Korbbelastung</b>	100 kg	300 kg	500 kg	1000 kg
<b>Flüssigkeitsvolumen</b>	100 l	150 l	370 l	450 l
<b>Pumpenförderleistung</b>	100 l/min	200 l/min	280 l/min	450 l/min
<b>Spritzdruck</b>	2,4 bar	3 bar	5 bar	4,5 bar
<b>Anschlusswerte</b>	230/400 V/ 50 Hz	230/400 V/ 50 Hz	230/400 V/ 50 Hz	230/400 V/ 50 Hz
<b>Pumpenmotor</b>	0,75 kW	1,5 kW	4 kW	5,5 kW
<b>Heizleistung</b>	6 kW	6 kW	9 + 6 kW	9 + 6 kW
<b>Drehkorbantrieb</b>			0,09 kW	0,09 kW
<b>Gesamt -Höhe</b>	980 mm	1200 mm	1250 mm	1400 mm
<b>-Breite</b>	950 mm	1010 mm	1650 mm	2200 mm
<b>-Tiefe</b>	800 mm	1180 mm	1550 mm	2000 mm
<b>-Gewicht</b>	70 kg	220 kg	400 kg	500 kg

technische Änderungen vorbehalten

**Gewährleistung:** 12 Monate auf alle Konstruktionsteile  
ausgenommen betriebsübliche Abnutzung