

## Baureihe „SP-2T (2 Tankanlage)“

Die maßgeschneiderte Lösung für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben und höchste Beanspruchung

### Technische Daten:

Clean-o-mat SP	SP 80 2-Tankanlage	SP 120 2-Tankanlage	SP 160 2-Tankanlage	SP 200 2-Tankanlage
<b>Nutzbarer Korb-Ø</b>	790 mm	1190 mm	1520 mm	2000 mm
<b>Nutzbare Höhe</b>	500 mm	500 mm	550 mm	550 mm
<b>Beladehöhe</b>	980 mm	1000 mm	1100 mm	1000 mm
<b>zul. Korbbelastung*</b>	500 kg*	500 kg*	500 kg*	1000 kg*
<b>Flüssigkeitsvolumen</b> <b>Waschtank</b> <b>Nachspültank</b>	150 l 120 l	240 l 150 l	400 l 200 l	650 l 380 l
<b>Pumpenförderleistung</b> <b>Waschtank</b> <b>Nachspültank</b>	200 l/min 200 l/min	280 l/min 200 l/min	450 l/min 200 l/min	500 l/min 280 l/min
<b>Spritzdruck</b> <b>Waschpumpe</b> <b>Nachspülpumpe</b>	3 bar 3 bar	5 bar 3 bar	4,5 bar 3 bar	5,5 bar 3 bar
<b>Anschlusswerte</b>	230/400 V/ 50 Hz	230/400 V/ 50 Hz	230/400 V/ 50 Hz	230/400 V/ 50 Hz
<b>Pumpenmotor</b> <b>Waschtank</b> <b>Nachspültank</b>	1,5 kW 1,5 kW	4 kW 1,5 kW	5,5 kW 1,5 kW	7,5 kW 4 kW
<b>Heizleistung</b> <b>Waschtank</b> <b>Nachspültank</b>	6 kW 6 kW	9 kW 6 kW	9+6 kW 9 kW	27 kW 9 + 6 kW
<b>Drehkorbantrieb</b>	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW
<b>Dampfabsaugung</b> <b>1-stufig</b>	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW
<b>Gesamt - ca. Höhe</b>	1390 mm	1600 mm	1700 mm	1550 mm
<b>- ca. Breite</b>	1265 mm	1500 mm	1850 mm	2350 mm
<b>- ca. Tiefe</b>	2200 mm	2550 mm	2950 mm	3750 mm

\* Flächengewicht/ Traglasterrhöhung möglich  
technische Änderungen vorbehalten

**Gewährleistung:** 12 Monate auf alle Konstruktionsteile  
ausgenommen betriebsübliche Abnutzung