

# PERKUTE - Clean-o-mat - Reinigungsanlagen

## Baureihe „SPF (Fahrwagen)“

Die ergonomische Weiterentwicklung

### Technische Daten:

Clean-o-mat SPF	SPF 80 Fahrwagen	SPF 120 Fahrwagen	SPF160 Fahrwagen	SPF 200 Fahrwagen
<b>Nutzbarer Korb-Ø</b>	790 mm	1190 mm	1520 mm	2000 mm
<b>Nutzbare Höhe</b>	500 mm	500 mm	550 mm	550 mm
<b>Beladehöhe</b>	750 mm	650 mm	800 mm	820 mm
<b>zul. Korbbelastung*</b>	300 kg*	500 kg*	500 kg*	1000 kg*
<b>Flüssigkeitsvolumen</b>	150 l	210 l	370 l	840 l
<b>Pumpenförderleistung</b>	200 l/min	280 l/min	450 l/min	450 l/min
<b>Spritzdruck</b>	3 bar	5 bar	4,5 bar	4,5 bar
<b>Anschlusswerte</b>	230/400 V/ 50 Hz	230/400 V/ 50 Hz	230/400 V/ 50 Hz	230/380 V/ Hz
<b>Pumpenmotor</b>	1,5 kW	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
<b>Heizleistung</b>	6 kW	9 kW	9 + 6 kW	3 x 9 kW
<b>Drehkorbantrieb</b>	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW
<b>Dampfabsaugung 1-stufig</b>	0,11 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW
<b>Abmaße Maschine</b>				
<b>Gesamt - Höhe</b>	1440 mm	1500 mm	1700 mm	1700 mm
<b>- Breite</b>	1265 mm	1550 mm	2100 mm	2300 mm
<b>- Tiefe</b>	1360 mm	1720 mm	2100 mm	3050 mm
<b>- Gewicht</b>	290 kg	415 kg	675 kg	1500 kg
<b>Abmaße Beladefahrwagen</b>				
<b>Gesamt - Höhe</b>	800 mm	770 mm	750 mm	750 mm
<b>- Breite</b>	820 mm	1230 mm	1530 mm	2030 mm
<b>- Tiefe</b>	1180 mm	1820 mm	2125 mm	2625 mm
<b>- Gewicht</b>	80 kg	100 kg	150 kg	200 kg

\*Flächengewicht/ Traglastserhöhung möglich  
technische Änderungen vorbehalten

**Gewährleistung:** 12 Monate auf alle Konstruktionsteile  
ausgenommen betriebsüblicher Abnutzung