

PERKUTE – Clean-o-mat – Reinigungsanlage

Baureihe „TW“

Durchlaufanlage für die kontinuierliche Teilereinigung bei hohen Durchsatzmengen

Technische Daten für eine Durchlaufanlage mit einer
Wasch- und Neutralzone:

Clean-o-mat TW	TW102	TW 103	TW 104	TW 105	TW 106	TW 108
Tunneldurchgang (B X H)	200 x 200 mm	300 x 200 mm	400 x 200 mm	500 x 200 mm	600 x 200 mm	800 x 200 mm
Aufgabe / Abnahmehöhe ca.	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Flüssigkeitsvolumen WT + NT1	300/ 600 l	300/ 600 l	300/ 600 l	300/ 600 l	300/ 600 l	300/ 600 l
Flüssigkeitsvolumen NT2	300 l	300 l	300 l	300 l	300 l	300 l
Pumpenmotor WT -	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5/ 4 kW	1,5/ 4 kW	1,5/ 4 kW
Pumpenmotor NT 1	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5/ 4 kW	1,5/ 4 kW	1,5/ 4 kW
Pumpenmotor NT2	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Spritzdruck WT	3 bar	3 bar	3 bar	3/ 5 bar	3/ 5 bar	3/ 5 bar
Spritzdruck NT1 – NT2	3 bar	3 bar	3 bar	3/ 5 bar	3/ 5 bar	3/ 5 bar
Pumpenförderleistung WT - NT	200 l/min	200 l/min	200 l/min	200/ 280 l/min	200/ 280 l/min	200/ 280 l/min
Pumpenförderleistung NT2	200 l/min	200 l/min	200 l/min	200 l/min	200 l/min	200 l/min
Anschlusswerte	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz
Heizleistung WT + NT1	18/ 27 kW	18/ 27 kW	18/ 27 kW	18/ 27 kW	18/ 27 kW	18/ 27 kW
Heizleistung NT2	18 kW	18 kW	18 kW	18 kW	18 kW	18 kW
Gebläse Trocknung	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW
Gesamt: - Höhe	1840 mm	1840 mm	1840 mm	1840 mm	1840 mm	1840 mm
- Tiefe (300l)	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1250 mm
- Tiefe (600l)	1650 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm	1850 mm
- Länge	Abhängig von der Zonenanzahl					
- Gewicht	Abhängig von der Zonenanzahl					

technische Änderungen vorbehalten

Gewährleistung: 12 Monate auf alle Konstruktionsteile
ausgenommen betriebsüblicher Abnutzung