

HT 1520

Mildalkalischer Metallreiniger
Détergent faiblement alcalin pour métaux

(DE) Zum Einsatz in Spritzanlagen. Entfernt Bearbeitungs- und Korrosionsschutzöle, Ölemulsionen und Salzurückstände.

Anwendung:

Spritzanlagen: 1-5 % / 40-80 °C / 3-5 min.
Anwendbar in Stadtwasser. Schaumfrei ab 35 °C.

Nur für professionelle Verwendung.

(FR) Pour applications dans les systèmes de lavage par aspersion. Supprime l'huile d'usinage, l'huile anti-corrosion, les émulsions et les résidus de sel.

Utilisation :

Système d'aspersion : 1-5 % / 40-80 °C / 3-5 min.
S'utilise avec l'eau du réseau. Non-moussant à partir de 35 °C.

Destiné uniquement à l'usage professionnel.

Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



1.0 kg
0.9 L

e



5°C / 25°C



(01)07612594214188
(17)201202
(10)999.999
(21)00001

no GHS symbol

Attention

Provoque une sévère irritation des yeux.
Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

no GHS symbol

no GHS symbol



Swiss made

REF 519000.00-F10W

LOT 999.999

2020-12-02

